

Použití:

Určeny pro maskování slepých či průchozích otvorů a vnitřních závitů před povrchovými úpravami, jako jsou práškové, kataforetické barvy nebo galvanické pokovení. Zároveň s otvorem se maskuje i plocha kolem otvoru. Krytka se aplikuje nejsnadněji vtažením do otvoru za nejslabší část.

PRŮVLEČNÁ UCPÁVKA s límcem - skupina H



obj. číslo	rozměry vnější [mm]					
	Ø ad	Ø ad1	Ø ad2	L	L1	L2
B-0157-0000	2,0	1,2	4,0	5,5	8,0	0,5
B-0876-0000	2,8	2,0	11,0	6	6,0	2,0
B-0180-0000	3,0	1,8	5,5	2	24,5	3,0
B-0227-0000	3,0	2,5	3,8	6	7,5	2,5
B-0206-0000	3,5	2,4	5,0	6	9,0	3,0
B-0206-0001	3,6	2,5	8,0	6	9,0	3,0
B-0107-0000	3,7	2,3	5,6	6	9,7	3,0
B-0191-0000	3,7	2,4	8,7	7	9,0	3,0
B-0231-0000	4,5	2,5	11,0	6	11,6	2,0
B-0971-0000	4,5	2,5	14,0	6	10,4	2,0
B-0154-0000	4,7	2,5	6,7	6	10,5	3,0
B-0590-0000	5,4	4,0	12,0	6	10,0	4,0
B-0958-0000	5,5	2,5	9,0	10	6,0	2,0
B-0972-0000	6,0	2,5	14,0	6	10,4	2,0
B-0590-0002	6,2	4,4	12,0	6	10,0	4,0
B-0590-0001	6,4	4,0	12,0	6	10,0	4,0
B-0857-0000	7,0	3,0	9,0	3	7,0	2,0
B-0656-0004	7,0	5,0	11,0	5	11,0	3,0
B-0247-0001	7,0	5,0	10,0	6,7	13,0	4,8
B-0332-0000	7,2	5,0	12,0	11	11,0	2,5

TECHNICAL SILICONE PARTS

SILROC CZ
the world of silicone

SKUPINA H - PRŮVLEČNÉ UCPÁVKY s límcem

www.silroc.cz



PRŮVLEČNÁ UCPÁVKA s límcem - skupina H

obj.číslo	rozměry vnější [mm]					
	ø ad	ø ad1	ø ad2	L	L1	L2
B-0247-0002	7,5	5,0	13,5	6,5	13,5	4,5
B-0247-0003	7,5	5,0	16,0	7,5	12,5	4,5
B-0565-0001	7,5	5,0	13,5	8	13,0	3,5
B-0565-0002	7,5	5,0	16,0	8,5	12,5	3,5
B-0565-0003	7,5	5,0	18,0	11	10,0	3,5
B-1005-0000	7,5	5,0	20,0	11	10,0	3,5
B-0755-0000	8,3	4,5	15,0	7	30,0	1,9
B-0858-0000	9,0	3,0	11,0	3	7,0	2,0
B-1187-0001	9,6	4,0	18,0	11	15,0	2,0
B-0941-0001	10,0	4,8	20,0	6	16,0	3,0
B-1186-0001	11,0	4,0	22,0	10	17,0	2,0
B-1188-0000	11,3	3,5	18,0	10	15,0	2,0
B-0245-0000	12,2	3,0	16,0	5,2	11,8	1,0
B-0941-0000	12,5	4,8	20,0	6	15,5	3,0
B-0941-0003	13,2	4,8	20,0	6	16,0	3,0
B-1091-0000	14,0	6,0	25,0	6	15,0	3,0
B-0941-0002	15,0	5,0	20,0	6	16,0	3,0